PRA-SFPLX Optički primopredajnik za single mode vlak na

- Industrijski standardni mali faktor obrasca koji se može p riključiti (SFP)
- Nepokretan dizajn brav e
- Podesno za prik ljučivanje nje
- Duplex LC konektor
- Puna duplex podrška za brzi nu

Tehničke specificije

Brzi pregled

Operativna voltaža (VDC)	3,3 VDC
Potrošnja energije (W)	0,70 W maksimalno
Snaga predajnika	- 9,5 dBm minimalno
Osetljivost prijemnika	- 20dBm maksimalno
Tip povezivanje	Dual LC
Talasna dužina (nm)	1310 nm
Optičko vlakno	Single mode
Veličina jezgra	8,6 µm - 9,5 µm
Dužina kabla (m)	10000 m maksimalno
Dodatne opcije	Dodatna komponenta; Zaključavanje
Eternet tip	1000BASE-LX
Kompatibilnost	MSA standardni
Wi-Fi standard	IEEE 802.3z
Operativna temperatura (°C)	- 40 - 85 °C
Operativna relativna vlažnost, bez konde nzacije (%)	5 - 95%
Temperatura u skladištu	- 40 - 85 °C
Dimenzija (H x W x D) (mm)	13,4 x 8,5 x 56,5 mm
Težina (g)	75 g

Električna

Interfejs	
Napon snabdevanja	3.3 V
Potrošnja energije	0,7 W
Brzina	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Transmiter snage	- 3 do -9,5 dBm
Osetljivost na douljnik	< -20 dBm
Veza	Vruće zamenjivanje, za ključavanje

Optimički

Interfejs	
Tip povezivanje	Dual LC
Talasna dužina	1310 nm
Dužina vlakana	< 10 km (32.821 ft)
Optičko vlakno	Single mode
Veličina jezgra	ITU-T G.652 SMF

Ekološka

Klimatski uslovi	
Temperatura Operativni Skladište i transport	- 40 do +85 °C (-40 do 185 °F) - 40 do +85 °C (-40 do 185 °F)
Vlažnost (bez kondenzacije)	5 do 95%

Mehanički

Ograđivanje	
Dimenzije (HxWxD)	13,4 x 8,5 x 8,5 mm (0,5 3 x 0,33 x 2,2 in)
Težina	75 g (0.17 lbs)